

ALÜMİNYUM TANKER

ALUMINIUM TANKER



www.nursantrailer.com



NursanTrailer



Pneumatic bottom valve
Pnömatik dip vanası



Vapour recovery adaptor, ground connection, emergency stop, wheel chock
Buhar geri dönüşüm adaptörü, Topraklama, Acil stop butonu, teker takozu



Seperate offload pipes and bottom valves
Boşaltım için müstakil dip vanası ve boruları



www.nursantrailer.com // info@nursantrailer.com



4" API offload adaptors, pneumatic brake system
against moving when the box cap is open
4" Boşaltım adaptörü, dolap kapağı açıkken hareket önleyici pnömatik fren sistemi



DN500 loading manhole covers with vapour recovery valve, overfill protection system
DN500 dolum kapağı, buhar tahliye ventili, taşma önleyici sistem



Spare tyre, fire extinguisher box, tool box with side bar guard, Mechanic landing gear
Stepne, yangın söndürme dolabı, alet kutusu, mekanik indirme ayağı



Standard accessories at the of tank
Standart ekipmanlar



Robotic tank body welding technology
Robotik kaynak tekniği ile üretilmiş tanker
gövdesi



Robotic chassis welding technology with
special aluminium alloy
Robotik kaynak tekniği ile imal edilmiş özel
alüminyum alaşımlı şasi



General Information:

- Empty weight: 5000 -5850 ($\pm 3\%$) kg
Weight can be change according to the
used equipments
- Tank capacity: 28.000 lt /65.000 lt
- Compartments: 1-11
- Load / Offload: Practically loading and
offloading by using API valves from the
bottom in the box.
- Overfill protection system
- Vapour recovery sytem
- Working tank heat: -20° / $+50^{\circ}$
- Test pressure: 0.45 BAR
- Operation pressure: 0.2 BAR

General Özellikler:

- Boş ağırlık: 5000 -5850 ($\pm 3\%$) kg
Ağırlık kullanılan ekipmanlara göre
değişebilir
- Tank Kapasitesi: 28.000 lt /65.000 lt
- Bölmeler: 1-11
- Dolum / Boşaltım: Dolaptan API vanalar
vasıtasıyla pratik alttan dolum imkanı
- Taşmayı önleyici sistem
- Buhar geri dönüşüm sistemi
- Tank Çalışma Sıcaklığı: -20° / $+50^{\circ}$
- Test basıncı: 0.45 BAR
- Operasyon basıncı: 0.2 BAR



NursanTrailer



Aluminium ladder, Aluminium rear bumper,
ADR lighting system, EBS / ABS
Alüminyum merdiven, Alüminyum tampon,
ADR aydınlatma sistemi, EBS / ABS



Front chassis manufacturing by using FEA
calculations, (42Cr Mo4) forged steel 2" King-Pin
Hesaplamalar ve FEA ile doğrulanmış ön şasi imalatı.
(42Cr Mo4) dövme çelik 2" King-Pin



Storage box for offload hose at the sides, 4mm plas-
tic. Tyres 385/65 R 22.5 6+1
Boşaltım hortumu için yanlarda 4mm plastikten özel
kılıf. Lastik ebatı: 385/65 R 22.5 6+1



Standard Accessories:

- Top security pneumatic platform
- Ground connection pin
- Emergency stop button
- Side protection bar
- Spare tyre carrier and tyre
- Tool box
- Fire extinguisher box
- Plastic water box
- Wheel chock
- Steel rims
- Seperate round mudguards
- 4m 3" offload hose - 1 pcs
- ADR Warning labels

Optionals:

- Capacity of tank
- Colour of tank
- Axle type
- Flowmeter and pump
- Bottom loading system
- Aluminium rim

Standart Ekipmanlar:

- Pnömatik güvenlik platformu
- Topraklama pimi
- Acil stop düğmesi
- Bisiklet korkuluğu
- Stepne taşıyıcı ve stepne
- Malzeme dolabı
- Yangın söndürme dolabı
- Plastik suluk
- Teker takozu
- Çelik jantlar
- Yuvarlak çamurluklar
- 3" 4 metrelik boşaltma hortumu 1adet
- ADR Uyarı etiketleri

Opsiyonlar:

- Tank kapasitesi
- Tank rengi
- Aks tipi
- Pompa - sayaç
- Alttan dolum sistemi
- Alüminyum Jant

Uyarı: Nursan Trailer, tanker teknik özellikleri, ölçüleri, kullanılan malzeme ve ekipmanlarını haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Warning: Nursan Trailer has rights to change tanker technical specifications, dimensions, used materials and equipments without any notice.

www.nursantrailer.com // info@nursantrailer.com



Konya Organize Sanayi Bölgesi
20. Sk. No: 14 KONYA / TÜRKİYE
Tel : +90 332 239 18 12 (Pbx)
Faks: +90 332 239 18 16

Konya Industrial Area
20. St. No: 14 KONYA / TÜRKİYE
Phone : +90 332 239 18 12 (Pbx)
Fax: +90 332 239 18 16